Testo di capitolato

Contatore acqua a getto singolo ETKD – ETWD Q_3 = 4 m^3/h

Pos.	Unità	Testo di capitolato	€/Unità	Totale €
		Descrizione generale: • Contatore domestico a turbina, getto unico, quadrante asciutto, trascinamento magnetico. • Otto rulli numeratori di lettura, cinque per i metri cubi, tre per i sottomultipli. • Versione per acqua fredda fino a 50°C (modello ETKD) e per acqua calda fino a 90°C (modello ETWD) • Omologato MID secondo normativa europea EN 14154 recepita in Italia con D.L. 22 del 02/02/2007 • Classe di misurazione standard R80H-R40V, su richiesta classe di misurazione R160 • Disponibile nelle versioni DN ½" lungh. 80 mm. e 110 mm., e DN ¾" lungh. 130 mm. • Orologeria sottovuoto per prevenire fenomeni di condensa • Predisposizione per dispositivo lancia impulsi, o nella versione M, con disco modulatore per tele lettura via radio wireless M-Bus OMS • Utilizzato in applicazioni domestiche finalizzate alla ripartizione dei costi o nel monitoraggio a distanza dei consumi condominiali. • Installabile sia orizzontalmente che verticalmente con diminuzione della Ratio Q_3/Q_1 (sensibilità alle basse portate, dalla portata Q_1 fino a Q_2) **Opzioni** • Versione in opzione a sette rulli di lettura per alloggiamento lancia impulsi k=10 (10 l/imp.) standard. • Versione in opzione a otto rulli di lettura per alloggiamento lancia impulsi k=1 (1 l/imp.) a richiesta. • Versione in opzione a sette rulli di lettura per alloggiamento lancia impulsi k=10 (10 l/imp.) laterale per salvaguardia spazio (vedi sua voce di capitolato) • Fornibile con apposito kit di raccordi (2 dadi, 2 cannotti e 2 guarnizioni) **Principali dati tecnici** • Portata d'avviamento: DN ½": 10 litri/h – DN ¾": 14 litri/h • Portata minima (Q_1): DN ½": 30 litri/h – DN ¾": 50 litri/h • Portata di transizione (Q_2): DN ½": 50 litri/h – DN ¾": 80 litri/h • Portata permanente (Q_3): DN ½": 2,5 mc/h – DN ¾": 4 mc/h • Portata massima (Q_4): DN ½": 3,125 mc/h – DN ¾": 5 mc/h • Pressione di esercizio: PN 16 (MAP16) • Perdita di carico: <1 bar alla portata massima (Q_4) • Peso: DN ½": kg 0,44 – DN ¾": kg 0,52 **Codici** Kit composto da: contatore, modulo EDC, connettori e guarnizioni KITETKDM00401B ETKD-M 30°C 4-130 DN20 3/4'' CU K=10 KITETWDM00401B ETWD-M 90°C 4-130 DN20 3/4'' CU K=10 Kit composto da: contatore, coperchio e connettori con guarnizione KITETKDN0401BCB KIT ETK-D 30°C 4-130 DN20 3/4" CU KITETWDN0401BCR KIT ETW-D 90°C 2,5-110 DN20 3/4" CU 00ETMTWPD01 Modulo elettronico EDC Radio		